

Canon d'élimination des poussières Keestrack



- Débit d'air de 32.000 m³/heure
- Portée de 40 à 45 mètres
- Oscillation de 60°
- Angle vertical ajustable -10° à 55°
- Débit d'eau de 60 l/minute - 20 bar
- Système de filtration intégré
- Anneau en acier inoxydable avec 30 buses à raccord rapide
- Ventilateur silencieux
- Vanne de coupure d'eau et dispositifs de sécurité pour pressostat en série



- Débit d'air de 56.000 m³/heure
- Portée de 70 à 80 mètres
- Oscillation de 60°
- Angle vertical ajustable -10° à 55°
- Débit d'eau de 75 l/minute - 20 bar
- Système de filtration intégré
- Anneau en acier inoxydable avec 30 buses à raccord rapide
- Ventilateur silencieux
- Vanne de coupure d'eau et dispositifs de sécurité pour pressostat en série



Applications

- Elimination des poussières



Dimensions de Transport	1550 x 1600 x 2250 mm l x L x h	1800 x 1600 x 2350 mm l x L x h
Poids	450 kg	550 kg
Débit d'air	32.000 m ³ / hour	56.000 m ³ / hour
Portée	40 à 45 mètres	70 à 80 mètres
Débit d'eau	60 l/minute	75 l/minute