

Le concasseur à cône H6Se est équipé d'un concasseur à cônes très performant



55
Diesel/électrique

220
Branchement électrique

Applications

Concassage primaire mais surtout secondaire
Pierres dures et abrasives
Roches et minerais durs
Granite et basalte
Graviers de mer et rivière
Carrières et mines
Production de granulats pour asphalte, béton
et autres
et autres

Moteur drop off/compartiment gen set

- Peut être utilisé comme concasseur primaire mais surtout comme concasseur secondaire
- Productivité et efficacité élevées
- Technologie éprouvée de cône pressurisé avec système de déclenchement automatique, indication de rotation et contrôle du glissement de l'entraînement du cône et protection contre les surcharges.
- Performance constante de la doublure

Spécifications techniques	
Capacité jusqu'à	510 T
Poids	51 T
Taille d'alimentation jusqu'à	500 mm
Tapis d'alimentation standard avec détecteur de métaux	9000 mm x 1000 mm
Hauteur de chargement	2470 mm goulotte de chargement
Largeur de chargement (arrière)	1800 mm
Longueur de chargement gauche (latéral)	1680 mm
Revêtement d'usure	HB 450 soudé
Concasseur à cône	
Poids du concasseur à cône	19,3 T
Taille maximale de l'alimentation jusqu'à	500 mm
C.S.S. min. - max	25 - 57 mm
Sécurités standard sur le cône pressurisé :	
Système de déverrouillage automatique pour les éléments non broyables	•
Indication de rotation de l'entraînement du concasseur	•
Contrôle du patinage de l'entraînement du concasseur	•
Niveaux de remplissage mesurés par capteur(s) ultrasonique(s)	•
Contrôle automatique de la capacité en fonction du niveau de remplissage et de la charge du moteur	•
Indicateur d'usure sur l'écran, automatique	•
Accès standard à la station de broyage	à droite
Passerelles à côté du cône	•
Bande transporteuse principale (l x l) & (hauteur de déchargement), repliable hydrauliquement	12440 mm x 1200 mm (4890 mm)
Chenilles : Longueur, largeur totale, largeur des patins en mm	4055, 2995, 500
2 vitesses de déplacement	1 Km/h & 2 Km/h
Moteur drop-off	•
Puissances des moteur, indication, parfois plus de moteurs en option	352 kW @ 1500 RPM, 382 kW @ 1800 RPM
Batterie pour l'entraînement des chenilles et le repliage hydraulique	/
Contrôle	PLC – IP 67 LCD écran 12" & télécommande
Démarrage/arrêt automatique séquentiel intelligent à partir d'une télécommande	•
Un système de clé spécial assure la sécurité, des arrêts d'urgence, l'arrêt de la machine à distance, des portes protégées pendant le fonctionnement et d'autres dispositifs de sécurité.	•
Tous les tambours d'entraînement et de retour des convoyeurs à bande sont graissés à vie.	•
Systèmes d'entraînement disponibles	
Diesel/hydraulique	/
e-drive Diesel/hybride, électrique plug-in & plug-out	•
ZERO drive (pas de moteur à combustion, électrique plug-in)	•

OPTIONS

Autres options	
Système de dépoussiérage	•
Télécommande, options différentes	•
Pompe de remplissage de carburant	•
Lumières de travail	•
Système de contrôle des données machine UMTS/GPS	•
Système de chauffage pour le moteur	•

TRANSPORT	
Transport l x l x h (mm)	18862 mm x 2995 mm x 3900 mm
Transport l x l x h (mm) avec crible 3 étages	/
Transport avec précrible l x l x h (mm)	/
Transport l x l x h (mm) avec précrible et crible 3 étages	/

LEGENDE	
•	applicable - disponible
/	pas applicable - pas disponible

