

L'alimentateur à chenille électrique du A6 fonctionne comme une réserve, avec sa capacité de 8m³, permet aux machines suivantes, comme un tapis autonomes d'être alimenté en matériaux

Trémie pivotante à 90°, la trémie peut être dans l'axe ou tournée à 90°.

35
kWh

Branchement électrique

Applications

Amortisseur

Charge

L'alimentateur à tablier peut être soulevé hydrauliquement de la position de transport à la position de travail (20-25°).

- Facilite le chargement et assure une alimentation régulière du matériel vers d'autres équipements tels que le tapis autonome.

Spécifications techniques	
Capacité jusqu'à	600 t
Poids	14 t
Trémie	8 m³
Trémie d'alimentation en HB450	•
Parois du trémie, repliables hydraulique	•
Hauteur de chargement	3350 mm
Largeur de chargement (arrière)	3100 mm
Longueur de chargement gauche (latéral)	4400 mm
Revêtement d'usure	•
Alimentateur avec plaques d'usure a usage intensif	3560 mm x 1300 mm
Trémie pivotante à 90°, la trémie peut être dans l'axe ou tournée à 90°.	•
Chenilles : longueur, largeur totale, largeur des patins	3314 mm, 2500 mm, 400 mm
2 vitesses de déplacement	1,1 km/h & 2 km/h
Unité(s) moteur(s)	Branchement électrique
Contrôle	PLC – IP 67 LCD écran 4,3" & télécommande
Systèmes d'entraînement disponibles	
Diesel/hydraulique	/
e-drive Diesel/hybride, électrique plug-in & plug-out	/
ZERO drive (pas de moteur à combustion, électrique plug-in)	•

OPTIONS

Revêtement d'usure en HB450/500	•
Extensions de trémie	•
Goulotte d'alimentation agrandie	•
Télécommande	•
Balance volumétrique à bande	•

TRANSPORT	
Transport l x l x h (mm)	5000 x 2550 x 3120 mm

LEGENDE	
•	applicable - disponible
/	pas applicable - pas disponible

