



75 route de Viré - 71260 Saint-Albain - Tél. +33 (0)3 85 33 18 32 - Port. 06 80 74 00 19
Fax : +33 (0)3 85 33 18 27 - contact@smc-concassage.com - www.smc-concassage.com

une cribreuse 3 étages sur chenilles « Kee-track » Type EXPLORER

Dimensions	- Modèle	: EXPLORER 1800 - 3
	- Hauteur de transport	: 3150 mm.
	- Largeur de Transport	: 2550 mm.
	- Poids	: 32 ton.

Pos.1) Tremie d alimentation

- Capacité : 7 m³.
- Construction : Hardox and stahl ST52 - 3.
- hauteur de chargement : from 1750 (in bypass) to 3.600 mm.
- Largeur de chargement : 4.500 mm.
- La grille de „GRID“ se relève hydrauliquement.

Pos.2) Alimentateur a bande

- Type : KT - 1200.
- Longueur AA : 3.500 mm.
- largeur : 1.200 mm.
- Capacité : Max 400 T/hr.
- Production : 0 to 6.1 m/min, adjustable.
- Motorisation : Hydraulic-motor with Gearbox, 7.5 KW.

Pos.3) Convoyeur sous le crible (sables)

- Longueur : 6.750 mm.
- Largeur : 1.200 mm.
- Motorisation : hydraulic. 7.5 KW

Pos.4) Crible 8.2 m² 3 etages

- Type : KT - 4518 - M.
- Longueur : 4.500 mm.
- Largeur : 1.800 mm.
- Similitude des grilles sur les trois étages
 - étage supérieur : 4.500 x 1.800 tensions longitudinale/ 2 toiles.
 - étage inférieur : 4.500 x 1.800 tensions longitudinale/ 2 toiles
 - étage intermédiaire : 4.500 x 1.800 tensions longitudinale/ 2 toiles
- Motorisation : hydraulic. 15 KW

Pos.5) Convoyeur principal

- Type : KT - 95/1200.
- Longueur AA : 9.500 mm.
- Largeur de la bande : 1.200 mm.
- Motorisation : hydraulique, 11KW

Pos.6) Convoyeur côté gauche pour les fines (gravillons fins)

- Type : KT - 100/800, chevrons
- Longueur : 10 000 mm.
- Largeur : 800 mm.
- Motorisation : hydraulique, 15 KW
- Fermeture hydraulique pour le transport.

Pos.7) Convoyeur côté droit supérieurs (gravillons intermédiaires)

- Type : KT - 80/650, chevrons
- Longueur : 8.000 mm.
- Largeur BB : 650 mm.
- Motorisation : hydraulique, 7.5 KW
- Bande : EP 315/3 4 + 2
- Doit être démonté pour le transport.

Pos.8) Convoyeur côté droit supérieur (refus)

- Type : KT - 100/800, chevrons
- Longueur : 10 000 mm.
- Largeur BB : 800 mm.
- Motorisation : hydraulique, 7.5 KW
- Bande : EP 315/3 4 + 2
- fermeture hydraulique pour les transports.

Pos.9) Train de chenilles

- Type : D4E
- Longueur : 3.750 mm.
- Largeur des tuiles : 450 mm.
- Largeur hors tuiles : 2.550 mm.
- Gradiabilité : max. 22°
- Translation 2 vitesses : 0 à 2.5 km/hr.

Pos.10) Motorisation et puissance

- Diesel/Hydraulic
- Moteur diesel Type : DEUTZ BF 2012C 90 KW/2200 U/min
- Couple max : 550 Nm on 1400 U/min
- Installation Hydraulic Motor: Danfoss/Sauer.